

Tajfun TC.1.1212.Z 100W

Ogrzewacz PTC z wentylatorem 60mm  
montaż szyna DIN



## Właściwości

- Wysoka wydajność grzewcza
- Wyjątkowo mała, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Osłona zabezpieczająca przed dotykiem bezpośrednim
- Metalowy uchwyt do szyny DIN 35mm
- Oddzielne zasilanie elementu grzejjego i wentylatora.
- Dodatkowe zabezpieczenie bimetaliczne przed przegrzaniem układu

## Parametry techniczne

Moc nominalna	100W +5/-10%
Napięcie zasilania grzałki (VAC)	12 VDC
Napięcie zasilania wentylatora (VDC)	12 VDC
Klasa ochrony	SKII
Stopień ochrony	IP20
Zabezpieczenie bimetaliczne	150 C
Zasilanie elementu grzejjego	AWG 22 L=300mm +/- 10mm
Zasilanie wentylatora	AWG 24 L=300mm +/- 10mm
Wymiary (mm)	71 x 70 x 95
Temperatura pracy	-10°C do 70°C
Temperatura składowania	-40°C do 70°C
Zalecane zabezpieczenie	12 A zwłoczne
Wydajność wentylacyjna	~ 16 m3/h

## Schemat podłączenia

ogrzewacz N - niebieski  
ogrzewacz L - brązowy  
(100W z zabezpieczeniem)

wentylator (-) czarny  
wentylator +48VDC czerwony

