

Tajfun TC2.1212.Z / 200W

Ogrzewacz PTC z wentylatorem 60mm
montaż szyna DIN



Właściwości

- Wysoka wydajność grzewcza
- Wyjątkowo mała, kompaktowa i ergonomiczna konstrukcja
- Osłona zabezpieczająca przed dotykiem bezpośrednim
- Metalowy uchwyt do szyny DIN 35mm
- Oddzielne zasilanie elementu grzejnego i wentylatora.
- Dodatkowe zabezpieczenie bimetaliczne przed przegrzaniem układu

Parametry techniczne

Moc nominalna	200W +5/-10% 12VDC
Napięcie zasilania grzałki (VDC)	12 VDC
Napięcie zasilania wentylatora (VDC)	12 VDC
Klasa ochrony	SKII
Stopień ochrony	IP20
Zabezpieczenie bimetaliczne	150 C
Zasilanie elementu grzejnego	AWG 22 L=300mm +/- 10mm
Zasilanie wentylatora	AWG 24 L=300mm +/- 10mm
Wymiary (mm)	71 x 70 x 95
Temperatura pracy	-10°C do 70°C
Temperatura składowania	-40°C do 70°C
Zalecane zabezpieczenie	6,3 A zwłoczne
Wydajność wentylacyjna	~ 10 m3/h

Schemat podłączenia

ogrzewacz (+) - niebieski
ogrzewacz (-) - brązowy
(200W z zabezpieczeniem)

wentylator (-) czarny
wentylator +12VDC czerwony

